

Processador IBM 2086 - z890 - Modelo A04

Capacity Setting	Data do Anuncio	MIPS	MSU	Grupo Software	CPU	Memoria (GB)	Canais Paralelos	Canais Escon	Canais Ficon	Features OSA	KVA	Kbtu Hora	Espaço m2	Peso Kgs
6110	2Q 04	26	4	zELC 110 / 35	1	8/32	0	0/240	0/64	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6120	2Q 04	46	7	EWLC A / 38	1	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6130	2Q 04	86	13	EWLC A / 38	1	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6140	2Q 04	110	17	EWLC A / 40	1	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6150	2Q 04	172	26	EWLC B / 40	1	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6160	2Q 04	210	32	EWLC B / 40	1	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6170	2Q 04	366	56	EWLC C / 50	1	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6210	2Q 04	50	8	EWLC C / 50	2	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6220	2Q 04	89	13	EWLC C / 50	2	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6230	2Q 04	170	26	EWLC C / 60	2	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6240	2Q 04	212	32	EWLC C / 60	2	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6250	2Q 04	332	50	EWLC C / 60	2	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6260	2Q 04	406	62	EWLC C / 70	2	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6270	2Q 04	707	107	EWLC C / 70	2	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6310	2Q 04	74	11	EWLC C / 80	3	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6320	2Q 04	131	20	EWLC D / 80	3	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6330	2Q 04	250	38	EWLC D / 80	3	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6340	2Q 04	312	47	EWLC D / 80	3	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6350	2Q 04	489	74	EWLC D / 80	3	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6360	2Q 04	597	91	EWLC D / 80	3	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6370	2Q 04	1040	158	EWLC D / 80	3	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6410	2Q 04	97	15	EWLC D / 90	4	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6420	2Q 04	172	26	EWLC E / IMLC	4	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6430	2Q 04	328	49	EWLC E / IMLC	4	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6440	2Q 04	410	62	EWLC E / IMLC	4	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6450	2Q 04	642	97	EWLC E / IMLC	4	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
6460	2Q 04	783	119	EWLC E / IMLC	4	8/32	0	0/420	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784

Processador IBM 2086 - z890 - Modelo A04

6470	2Q 04	1365	208	EWLC E / IMLC	4	8/32	0	0/240	0/40	0/20	1.5/4.7	5.12/16.0	1.25	699/784
------	-------	------	-----	---------------	---	------	---	-------	------	------	---------	-----------	------	---------

Kladann[®]

SERVIÇOS & SOLUÇÕES EM HARDWARE

Processador IBM 2086 - z890 - Modelo A04

Disponibilidade

Tipo/Modelo	Anúncio	Disponibilidade (Fabricante)	Retirada de Comercialização (Fabricante)	Retirada de Manutenção (Fabricante)
2086-A04	4/7/04	5/28/04	12/31/07	Não Anunciado

Kladann[®]

SERVIÇOS & SOLUÇÕES EM HARDWARE